

AVR Series

مشخصات فنی . Technical Specifications

Model	AVR 1000 VA	AVR 2000 VA	AVR 3000 VA	AVR 5000 VA	AVR 10000 VA	مدل		
INPUT	Voltage (2)	AC 80V - 260V (8 relays)				دامنه ولتاژ		
	Voltage (3)	AC 100V - 260V (5 relays)				دامنه ولتاژ		
	Voltage (4)	AC 140V - 260V (4 relays)				دامنه ولتاژ		
	Voltage Range	AC 220V				ولتاژ		
OUTPUT	Frequency	50Hz/60Hz				دامنه فرکانس		
	Precision	+/-10%				دقت ولتاژ		
	Capacity	1000W	2000W	3000W	5000W	10000W		
	Frequency (inverter mode)	50Hz/60Hz				دامنه فرکانس		
Function	Power Factor	%100				ضریب توان		
	Control type	Relay				نوع موتور		
	Over/Low Volt protection	Yes				حفظات افت ولتاژ		
	Digital display	Show input and output voltage				توان تاخیر		
	Temperature protection	option				اضافه بار		
	Over current protection	option				حفظات اضافه جریان		
	Delaying	6 Secs (short)/ 120 Secs (long)				زمان تاخیر		
	Short Circuit & Over Load	Fuse protection		MCB		گذرهای		
Efficiency	AC-AC	0.96				بهره وری		
Acoustic	Noise level	<50dB				صوتی نویز صوتی		
Enviroment	Temperature	-5-60 Degree C				درجہ حرارت درجہ حرارت		
	Humidity	%20 to %90				محیط رطوبت		
Dimension(mm)		240.140.195	340.215.275	415.246.280	ابعاد (ملیمتری)			
weight(akg)		7	9	14	16	23 وزن (کیلوگرم)		



TAVAN SANAT CO.
شرکت فنی مهندسی توان صنعت
WWW.TAVANSANATCO.COM