

AJ300 Series

مشخصات فنی . Technical Specifications

MODEL		AJ 310	AJ 315	AJ 320	AJ 330	AJ 340	AJ 360	AJ 380	مدل
INPUT	Voltage (Vac)	380 ± 15%							دامنه ولتاژ
	Frequency (Hz)	50 Hz (60 Hz on request)							دامنه فرکانس
	Sync Frequency	50 Hz ± 10%							محدوده فرکانس همزمان
	Phase	Three Phase : Four Wires + PE							فاز
OUTPUT	Power (kVA/kW)	10 / 8	15 / 12	20 / 16	30 / 24	40 / 32	60 / 48	80 / 64	توان
	Phase	Three Phase							فاز
	Voltage (Vac)	380 / 400 ± 1% , 3Phase + N							دامنه ولتاژ
	Frequency (Vac)	50 Hz (60 Hz on request)							دامنه فرکانس
	Wave Form	Pure Sine Wave , THD < 3% (Linear Load)							شکل موج
	Voltage Stability	≤ 2%, allow 100% unbalance							پایداری ولتاژ
BATTERY	Voltage (Vdc)	360							ولتاژ
	Battery Type	30 × 7Ah12V							نوع باتری
	Charger Current(A)Max	10	10	10	12	15	15	16	حداکثر جریان شارژر
	Battery Testing	Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status							تست باتری
OTHERS	Manual Bypass	Yes							بای پس دستی
	Communication Port	RS232/RS485 , Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)							درگاه ارتباطی
	Display	LCD Displays Input Voltage, Output Voltage, Load Capacity, Battery Voltage, Etc. LED indicates running status							نمایشگر
	Alarm	Overload, Abnormal AC input, Low Battery, UPS Failure							هشدارها
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit, Over Temperature, Output Low Voltage, Output Over Voltage							محافظت ها
	Noise (dB)	< 56				< 60			نویز صوتی
	Temperature	0 ~ 40° C							دمای کارکرد
	Humidity	90% Max							رطوبت محیط
	Dimension(W×D×H) mm	1145 × 485 × 675			1400 × 710 × 800		1400 × 710 × 800		ابعاد(میلیمتر)
	Weight (Kg)	235	250	266	322	484	562	620	وزن(کیلوگرم)

